



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Ecopaint

CODICE ARTICOLO
360

Idropittura acrilica lavabile traspirante ecocompatibile per interni

INDICAZIONI GENERALI

<p>Descrizione</p>	<p>Ecopaint è una pittura opaca per interni studiata per avere tutte le caratteristiche richieste per questi prodotti dagli utilizzatori più sofisticati. Ecopaint è un prodotto idoneo soprattutto per pitturazioni d'interni dove sia richiesta la totale assenza di odori pungenti o indesiderati così come la minore presenza possibile di sostanze organiche volatili: stanze per bambini, locali dove vivono persone anziane ed ammalate, locali pubblici, ospedali, scuole e locali con scarsa aerazione.</p> <p>Ecopaint ha le seguenti peculiarità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buona resistenza all'abrasione a umido (buona lavabilità). - Buona permeabilità al vapore (buona traspirabilità). - Bassa presa di sporco. - Totale assenza di sostanze pericolose, molto tossiche, cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (criteri 7 e 8 Ecolabel). - C. O. V. Praticamente uguale a zero (criteri 3 e 4 Ecolabel). - Bianchezza sia ad umido che a secco. - Elevato potere coprente. - Opacità vellutata. - Facilità di applicazione con rullo, pennello o spray. - Buona dilatazione. - Ottima resa. - Odore gradevole. <p>Ecopaint è formulata con una speciale emulsione acrilica alcaliresistente, inerti selezionati, pigmenti di alto pregio ed additivi opportunamente selezionati, tali da garantire le performance richieste e nel contempo privi di sostanze volatili o che possono emettere odori sgradevoli o pungenti.</p>
<p>Campi d'impiego</p>	<p>Pitturazioni di ambienti chiusi o con scarsa aerazione, camere per bambini, anziani, ammalati, ospedali, scuole, asili, locali pubblici.</p>
<p>Confezioni</p>	<p>L 12 - L 4</p>
<p>Colori</p>	<p>Bianco e colorato</p>
<p>MODO DI IMPIEGO</p>	
<p>Applicazione</p>	<p>Il buon risultato di un lavoro dipende fortemente dal ciclo e dalle modalità di applicazione. E' molto importante valutare bene lo stato del supporto e procedere nel modo più adeguato. Nello specifico si consiglia di verificare che le pareti siano pulite, asciutte, privi di parti friabili, efflorescenze, vecchi strati di pittura non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Bolle e sfogliamenti vanno eliminate con una spatola e scartavetrare. Crepe e buchi vanno stuccati con Superstucco per Interni in una o più riprese a seconda della profondità dell'avvallamento da riempire. Quindi applicare una mano di fissativo IdroVelton. Mescolare accuratamente il prodotto e diluirlo secondo le percentuali indicate. Procedere quindi all'applicazione in due passate distanziate di almeno 8 ore.</p>
<p>Tempo di lavorabilità</p>	<p>N.D.</p>
<p>Temperature di applicazione</p>	<p>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa inferiore al 75%.</p>
<p>Diluenti - Diluzione</p>	<p>Acqua. 1° mano al 30%, 2° mano al 20% in volume.</p>
<p>Attrezzi consigliati</p>	<p>Pennello in setola, rullo a pelo, apparecchiatura airless.</p>
<p>Pulizia attrezzi</p>	<p>Con acqua, subito dopo l'uso.</p>

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Ecopaint

**CODICE ARTICOLO
360**

Idropittura acrilica lavabile traspirante ecocompatibile per interni

Film finale	<i>Opaco e vellutato</i>
Essiccamento a 20°	<i>Fuori polvere 1 ora; sovraapplicazione 8 - 24 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>
CARATTERISTICHE	
Resa teorica	<i>5 - 6 mq/lt (2 passate).</i>
Classe di rischio	<i>Nessuna.</i>
Peso specifico	<i>1,41 Kg/L</i>
pH	<i>9</i>
Viscosità	<i>Brookfield cps 18000 ± 20% Vel. 20 gir. 6</i>
COV	<i>0 g/l</i>
PVC	<i>63%</i>
% Solidi in volume	<i>55 %</i>
Certificazione	<i>Rapporto di prova n° 39 del 18/12/2001 emesso da GFC Chimica di Ferrara.</i>
Lavabilità	<i>2500 colpi spazzola (danneggiamento 50%)</i>
Brillantezza	<i>-</i>

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

***Idropittura acrilica lavabile traspirante ecocompatibile per interni
(Tipo ECOPAINT del Colorificio Marmoplast S.r.l.)***

Caratteristiche generali

Ecopaint è una pittura opaca per interni studiata per avere tutte le caratteristiche richieste per questi prodotti dagli utilizzatori più sofisticati. Ecopaint è un prodotto idoneo soprattutto per pitturazioni d'interni dove sia richiesta la totale assenza di odori pungenti o indesiderati così come la minore presenza possibile di sostanze organiche volatili: stanze per bambini, locali dove vivono persone anziane ed ammalate, locali pubblici, ospedali, scuole e locali con scarsa aerazione.

Contenuto solidi in volume

55%

Peso specifico

1,41 Kg/L

Aspetto della pellicola

Opaco e vellutato.

Essiccamento a 20°C

Fuori polvere 1 ora; sovraapplicazione 8 - 24 ore.