



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Fixol**

**CODICE ARTICOLO**  
**133**

*Fissativo acrilico in emulsione acquosa*

**INDICAZIONI GENERALI**

<b>Descrizione</b>	<i>Primer a base di resina stirolo-acrilica all'acqua per interni ed esterni, trasparente, antisfarinante, di buona qualità, antimuffa. Resistente agli alcali. Consente l'ancoraggio di idropitture e rivestimenti plastici, favorendo un minor consumo di prodotto, specie su intonaci nuovi e non trattati.</i>
<b>Campi d'impiego</b>	<i>Fondo impregnante per intonaci civili e industriali, interni ed esterni, calcestruzzo, mattoni, pietra.</i>
<b>Confezioni</b>	<i>L5 - L1</i>
<b>Colori</b>	<i>Trasparente</i>

**MODO DI IMPIEGO**

<b>Applicazione</b>	<i>Operazione preliminare: i fondi devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, vecchi strati di pittura non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Diluire il prodotto e applicare in unica mano con attrezzo desiderato. Evitare l'applicazione in condizioni ambientali critiche: tempo piovoso, pareti gelate, forti insolazioni.</i>
<b>Tempo di lavorabilità</b>	<i>N.D.</i>
<b>Temperature di applicazione</b>	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa inferiore al 75%.</i>
<b>Diluenti - Diluzione</b>	<i>Acqua. 300% in volume.</i>
<b>Attrezzi consigliati</b>	<i>Pennello, rullo sintetico, apparecchiatura airless.</i>
<b>Pulizia attrezzi</b>	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
<b>Film finale</b>	<i>Satinato, trasparente.</i>
<b>Essiccamento a 20°</b>	<i>3 ore circa.</i>
<b>Stoccaggio</b>	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T &gt; 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
<b>Precauzioni</b>	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Fixol**

**CODICE ARTICOLO**  
**133**

*Fissativo acrilico in emulsione acquosa*

CARATTERISTICHE

Resa teorica	20 mq/lit (prodotto diluito), secondo la porosità del supporto (1 mano).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,00 Kg/L
pH	9
Viscosità	Brookfield cps 3000 ± 20% Vel. 20 gir. 4
COV	5 g/l
PVC	-
% Solidi in volume	-
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	-

**DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI**

*Fissativo murale a base di resina acrilica in emulsione acquosa  
(Tipo Fixol del Colorificio Marmoplast S.r.l.)*

**Caratteristiche generali**

*Primer a base di resina stirolo-acrilica all'acqua per interni ed esterni, trasparente, antisfarinante, di buona qualità, antimuffa. Resistente agli alcali. Consente l'ancoraggio di idropitture e rivestimenti plastici, favorendo un minor consumo di prodotto, specie su intonaci nuovi e non trattati.*

**Contenuto solidi in volume**

-

**Peso specifico**

1,00 Kg/L

**Aspetto della pellicola**

*Satinato, trasparente.*

**Essiccamento a 20°C**

*3 ore circa.*