



MARMO PAINT

PRIMER  
RIEMPITIVO

CODICE ARTICOLO  
2001-2002

70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

MarmoPaint Primer Riempitivo

Fondo acrilico uniformante

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	Speciale fondo riempitivo pigmentato a base di dispersioni acriliche in acqua, applicabile a pennello o rullo per la preparazione di supporti prima dell'applicazione di MarmoPaint Siltex. Indicato per uniformare le pareti che presentano microcavillature e su lastre in cartongesso.
Campi d'impiego	Applicabile su: intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici; superfici in gesso e cartongesso; vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
Confezioni	Lt 14 - Lt 4
Colori	Bianco e colori cartella ESTERNI 2010
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. In presenza di muffe trattare con il risanante STEROX. Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura. - Superfici in intonaco: livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con Superstucco per Esterno, carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata. Sigillare le fessurazioni con MarmoPaint Fondo Anticrepe o con sigillanti adeguati. In presenza di supporti sfarinanti, o nel caso di forte disomogenità della superficie, applicare uno strato di MarmoPaint Primer Bi-Acrl. Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e applicare uno strato di MarmoPaint Primer Riempitivo. - Superfici in gesso e cartongesso: all'interno livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe con Tuttostucco, carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata. Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati. Eseguire eventuali rasature su intonaco con Plastuc. Applicare uno strato di fissativo micronizzato MarmoPaint Primer Bi-Acrl. Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e applicare una mano di MarmoPaint Primer Riempitivo.
Temperature di applicazione	Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.
Diluenti - Diluzione	30% - 40 % con acqua.
Attrezzi consigliati	Pennello, rullo.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.
Film finale	Opaco.
Essiccamento a 20°	Fuori polvere 2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.
Stoccaggio	Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.
Precauzioni	Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C e con umidità relativa superiore al 75%. Evitare l'applicazione su superfici esposte al sole e in presenza di forte vento.



MARMO PAINT

PRIMER  
RIEMPITIVO

CODICE ARTICOLO  
2001-2002

70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

MarmoPaint Primer Riempitivo

Fondo acrilico uniformante

CARATTERISTICHE

Resa teorica	8 mq/l per mano.
Classe di rischio	Nessuna. Il prodotto è esente da sostanze nocive.
Peso specifico	1,60 Kg/L
pH	9
Viscosità	Brookfield cps 25000 ± 20% Vel. 20 gir. 6
COV	18 g/l
PVC	81%
% Solidi in volume	57%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	Lavabilità: Abrasione ad umido circa 2.300 colpi di spazzola (diluizione 10%)(DIN 53778).
Brillantezza	n.d.
Adesione	n.d.
Note	Non utilizzare, nello stesso lavoro, produzioni del medesimo colore ma con lotti della base diversa: nel caso, premiscelare tra loro i prodotti. Prima della posa in opera del prodotto controllare sempre la conformità della tinta.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

**Fondo acrilico uniformante (Tipo MarmoPaint Primer Riempitivo del Colorificio Marmoplast S.r.l.)**

Caratteristiche generali

Speciale fondo riempitivo pigmentato a base di dispersioni acriliche in acqua, applicabile a pennello o rullo per la preparazione di supporti prima dell'applicazione di MarmoPaint Siltex. Indicato per uniformare le pareti che presentano microcavillature e lastre in cartongesso.

Contenuto solidi in volume

57%

Peso specifico

1,60 Kg/L

Aspetto della pellicola

Opaco.

Essiccamento a 20°C

Fuori polvere 2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.