



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Sterox

Antimuffa concentrato

**CODICE ARTICOLO
152**

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Antimuffa concentrato fungo-battericida. Dotato di ampio spettro d'azione contro batteri, gram-positivi, gram-negativi, aerobi, anaerobi, funghi e lieviti. Idoneo per l'eliminazione delle efflorescenze all'interno ed all'esterno provocate dall'umidità sulle pareti. Esente da mercurio e fenoli.</i>
Campi d impiego	<i>Disinfezione e decontaminazione di murature interne ed esterne aggredite da muffe e batteri. Specifico per la decontaminazione di ambienti industriali e di depositi del settore alimentare, laddove la sanificazione dell'ambiente è un fattore di estrema rilevanza.</i>
Confezioni	<i>L 0,5</i>
Colori	<i>Trasparente.</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>Agitare il prodotto prima dell'uso. Per bonificare le pareti contaminate da muffe: diluire 1 parte del prodotto con 4 o 5 parti d'acqua. Si applica con pennello o spugna sulla parte contaminata e sulla superficie circostante anche se non aggredita dalla muffa. In presenza di forti muffe si consiglia di diluire lo Sterox con 1 parte di acqua e lasciare agire il prodotto. Attendere 24 ore prima dell'eventuale pitturazione delle pareti con Plastex Antimuffa. Litri 0,5 di Sterox aggiunti a lt 14 di tempera o idropittura conferiscono un potere antimuffa per lungo tempo. Litri 0,5 di Sterox aggiunti a una soluzione di 10 litri di colla per parati, evitano permanentemente la formazione di muffa. Litri 0,2 di Sterox aggiunti a lt 5 di acqua possono essere impiegati per disinfettare ambienti, pavimenti e apparecchi igienici.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. Dal 100% al 500% in volume.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Pennello, spugna sintetica, straccio.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>-</i>
Essiccamento a 20°	<i>-</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Sterox

Antimuffa concentrato

**CODICE ARTICOLO
152**

CARATTERISTICHE

Resa teorica	Circa 20 mq/l.
Classe di rischio	Prodotto irritante per gli occhi e la pelle. Conservare fuori alla portata dei bambini. Nocivo per ingestione.
Peso specifico	1,00 Kg/L
pH	9
Viscosità	-
COV	-
PVC	-
% Solidi in volume	-
Certificazione	n.d.
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI

Antimuffa concentrato (Tipo Sterox del Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali

Antimuffa concentrato fungo-battericida. Dotato di ampio spettro d'azione contro batteri, gram-positivi, gram-negativi, aerobi, anaerobi, funghi e lieviti. Idoneo per l'eliminazione delle efflorescenze all'interno ed all'esterno provocate dall'umidità sulle pareti. Esente da mercurio e fenoli.

Contenuto solidi in volume

-

Peso specifico

1,00 Kg/L

Aspetto della pellicola

-

Essiccamento a 20°C

-