



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Naif Finitura

**CODICE ARTICOLO
278**

Rivestimento decorativo ad effetto antico

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Rivestimento decorativo ad effetto antico, traspirante, per interni ed esterni. Inodore, esente da solventi ed emissioni nocive. Lavabile dopo 15 - 20 giorni dall'applicazione.</i>
Campi d'impiego	<i>Protezione e finitura di intonaci interni ed esterni. Applicabile inoltre su molteplici supporti quali legno, cartongesso, ecc.</i>
Confezioni	<i>L4</i>
Colori	<i>13 colori di cartella, tra loro anche miscelabili.</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>Operazioni preliminari: i supporti devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, efflorescenze, vecchi strati di pittura non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Stuccare eventuali crepe e difetti superficiali con Superstucco per Interni (per intonaci esterni utilizzare Superstucco per Esterni bianco). Preparazione del fondo: applicare due passate di idropittura Naif Fondo diluita al 30% con rullo o pennello. Ad avvenuto asciugamento, colorare Naif Finitura con colorante scelto, miscelare e decorare la parete con pennellata piatta, alternando le pennellate. Passare dopo poco la spatola. Naif Finitura non va diluito.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. Pronto all'uso.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Pennello piatto e spatola di plastica.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Opaco.</i>
Essiccamento a 20°	<i>Fuori polvere 2 ore circa, in profondità 12 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Naif Finitura

CODICE ARTICOLO
278

Rivestimento decorativo ad effetto antico

CARATTERISTICHE

Resa teorica	<i>Circa 8 mq/lt.</i>
Classe di rischio	<i>Nessuna. Il prodotto è esente da sostanze nocive.</i>
Peso specifico	<i>1,00 Kg/L</i>
pH	-
Viscosità	-
COV	<i>1 g/l</i>
PVC	-
% Solidi in volume	-
Certificazione	<i>n.d.</i>
Lavabilità	<i>n.d.</i>
Brillantezza	-
Adesione	<i>n.d.</i>
Note	<i>n.d.</i>

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI

Rivestimento decorativo ad effetto antico (Tipo Naif Finitura del Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali

Rivestimento decorativo ad effetto antico, traspirante, per interni ed esterni. Inodore, esente da solventi ed emissioni nocive.

Contenuto solidi in volume

-

Peso specifico

1,00 Kg/L

Aspetto della pellicola

Opaco.

Essiccamento a 20°C

Fuori polvere 2 ore circa, in profondità 12 ore.