



MARMOSHIELD
SMACCHIATORE

CODICE ARTICOLO
672 - 673

70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

MARMOSHIELD SMACCHIATORE

Pulitore acido per manufatti e pietre

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>MARMOSHIELD SMACCHIATORE è un prodotto acido tamponato ad alto potere disincrostante di altissima efficacia utilizzabile in interno ed esterno, per la pulizia rapida di elementi ostici nella fase di rimozione quali cemento, calce, collanti, stucchi per fughe, calcare, salnitro, incrostazioni di ruggine ed efflorescenze. MARMOSHIELD SMACCHIATORE è un prodotto ad alta concentrazione che ha la caratteristica di possedere un forte potere pulente, prestandosi a molteplici tipi di intervento.</i>
Campi d'impiego	<i>Si utilizza su superfici edili e su pavimenti e rivestimenti in mattoni, cotto, pietra, marmo (opacizza il marmo lucido), ceramica, grès, ecc. E' utilizzato per eseguire "lavaggi acidi" laddove è necessaria una apertura della porosità superficiale (ad esempio per la successiva applicazione di resine) e per la rimozione dei muschi, del lattime del cemento e delle sostanze distaccanti che si formano sui pavimenti.</i>
Confezioni	<i>5 kg</i>
Colori	<i>trasparente</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>Versare il prodotto sulla superficie da pulire e mediante spugne abrasive o spazzolone, strofinare per favorire il distacco dello sporco. Lasciare agire il prodotto per 3-5 minuti ed asportare con stracci, spugne e aspiraliquidi, successivamente risciacquare la superficie trattata ripetutamente con acqua abbondante. Ripetere l'operazione se necessario. Per la pulizia periodica dei pavimenti industriali, diluire il prodotto con 6-8 lt di acqua e procedere al normale lavaggio dei pavimenti.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. Fino al 500% circa in volume.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Pennello, rullo, nebulizzatore.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Opaco.</i>
Essiccamento a 20°	<i>n.d.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.



MARMOSHIELD
SMACCHIATORE

CODICE ARTICOLO
672 - 673

70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

MARMOSHIELD SMACCHIATORE

Pulitore acido per manufatti e pietre

CARATTERISTICHE

Resa teorica	-
Classe di rischio	C; R 34; R37;
Peso specifico	1,15 ± 0,01 Kg/l
pH	1,0 ± 0,1 (Sol. 1%)
Viscosità	n.d.
COV	35 g/l
PVC	n.d.
% Solidi in volume	n.d.
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	<i>In caso di superfici presumibilmente delicate, si consiglia di iniziare con un'alta diluizione eventualmente riducendo in seguito la parte di acqua (in tal caso è comunque preferibile effettuare una prova di consistenza su zone non visibili). Non utilizzare su superfici non resistenti agli acidi (verificare prima di pulire la resistenza agli acidi o effettuare prove preventive). Non lasciare agire troppo tempo sulle fughe e risciacquare accuratamente per evitare possibilità di intaccarne i colori. Può opacizzare in modo permanente il marmo lucido. Può corrodere superfici metalliche.</i>

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

**Rimozione di residui di calce, cemento e similari, calcari ed efflorescenze con disincrostante ad alta concentrazione
Tipo MARMOSHIELD SMACCHIATORE del Colorificio Marmoplast S.r.l.)**

Caratteristiche generali	<i>MARMOSHIELD SMACCHIATORE è un prodotto acido inibito ad alto potere disincrostante di altissima efficacia utilizzabile in interno ed esterno , per la pulizia rapida di elementi ostici nella fase di rimozione quali cemento, calce, collanti, stucchi per fughe, calcare, salnitro, incrostazioni di ruggine ed efflorescenze. MARMOSHIELD SMACCHIATORE è un prodotto ad alta concentrazione che ha la caratteristica di possedere un forte potere pulente, prestandosi a molteplici tipi di intervento.</i>
Contenuto solidi in volume	<i>n.d.</i>
Peso specifico	<i>1,15 ± 0,01 Kg/l</i>
Aspetto della pellicola	<i>-</i>
Essiccamento a 20°C	<i>n.d.</i>