



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Pavim AU Primer

CODICE ARTICOLO
312-P/ 313-P


Primer consolidante per pavimenti

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Fissativo consolidante costituito da una speciale resina acrilica a base acquosa con buon potere di consolidamento dei pavimenti civili ed industriali. Non contiene solventi ed è a basso contenuto di sostanze organiche volatili.</i>
Campi d'impiego	<i>Fondo consolidante per pavimenti in cemento, mattoni in cotto e marmette di cemento da utilizzare prima dell'applicazione del Pavim AU.</i>
Confezioni	<i>L5 - L1</i>
Colori	<i>Trasparente</i>

MODO DI IMPIEGO

Applicazione	<i>Operazione preliminare: le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte, privi di parti friabili, efflorescenze, vecchi strati di pittura non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Applicare 1 mano di Pavim AU Primer diluito al 50% con acqua con rullo, pennello o a airless. Attendere la perfetta essiccazione, circa 12 ore a 20°C, prima dell'applicazione del Pavim AU. Evitare di usare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia, gelo e su supporti molto umidi.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 5° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. Diluizione al 50%.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Rullo o pennello, airless.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Trasparente.</i>
Essiccamento a 20°	<i>1 ora circa fuori polvere, 12 ore in profondità.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Pavim AU Primer

Primer consolidante per pavimenti

**CODICE ARTICOLO
312-P/ 313-P**

CARATTERISTICHE

Resa teorica	<i>circa 15 mq/l e in relazione all'assorbimento del supporto.</i>
Classe di rischio	<i>Nessuna.</i>
Peso specifico	<i>1,00 ± 0,02 Kg/L (EN ISO 2811-1).</i>
pH	<i>8,5</i>
Viscosità	<i>Brookfield cps 18 ± 2 Vel. 200 gir. 2</i>
COV	<i>10 g/l</i>
PVC	<i>n.d.</i>
% Solidi in volume	<i>n.d.</i>
Certificazione	<i>n.d.</i>
Lavabilità	<i>n.d.</i>
Brillantezza	<i>n.d.</i>
Adesione	<i>n.d.</i>
Note	<i>n.d.</i>

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Primer consolidante per pavimenti (Pavim AU Primer del Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali

Fissativo consolidante costituito da una speciale resina acrilica a base acquosa con buon potere di consolidamento dei pavimenti civili ed industriali. Non contiene solventi ed è a basso contenuto di sostanze organiche volatili.

Contenuto solidi in volume

n.d.

Peso specifico

1,00 ± 0,02 Kg/L (EN ISO 2811-1).

Aspetto della pellicola

Trasparente.

Essiccamento a 20°C

1 ora circa fuori polvere, 12 ore in profondità.